

NATIVA **TY**



**CARICAMENTO
RAPIDO DEL FILO**
RAPID ROLLING OF THE WIRE

4

**REGOLAZIONI
DI LEGATURA**
4 TYING ADJUSTMENTS



**BATTERIA
A SGANCIO RAPIDO**
QUICK BATTERY RELEASE

NATIVA **TY**

LEGATRICE ELETTRICA

ELECTRIC TYING MACHINE



VASSOIO DI ALIMENTAZIONE

POWER TRAY

Pratico vassoio con clip di apertura per sostituire la bobina del filo.

Practical power tray with opening clip to replace the wire coils.

← **MAX** →
25 mm

PIASTRA DI PRESSIONE

PRESSING PLATE

Piastra di pressione con dispositivo a molla per lo sgancio rapido.

Pressure plate with spring device for quick release.

BATTERIA A SGANCIO RAPIDO

QUICK BATTERY RELEASE

Pratica batteria a sgancio rapido, non necessita del cavo di collegamento.

Quick battery release, no connection cable required.

La legatrice elettrica professionale a batteria **NATIVA TY** è caratterizzata da una struttura compatta, molto leggera e maneggevole da utilizzare.

NATIVA TY professional electric battery tying machine is characterized by a compact structure, very light and particularly manageable to use.



1065 gr
batteria inclusa
includes battery



BATTERIA AL LITIO
lithium battery



SENZA FILO
wireless



BRUSHLESS MOTOR

COMANDI E DISPLAY

OPERATING LIGHTS AND DISPLAY



4 regolazioni di legatura azionabili dai pulsanti e visibili nel display .

4 tying adjustments activated by buttons and shown on display .

GANCIO DI TRASPORTO

CLIP



Pratica e resistente clip utile per agganciare la legatrice alla cintura.

Practical clip to secure the tying machine to the belt.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

Codice / Code	31910
Tensione / Operating voltage	16,8 V
Batteria al Litio / Lithium battery	16,8 V - 2AH
Tensione di carica / Charging voltage	AC110 V ~ 220V
Tempo di ricarica / Charging duration	1-1,5 ORE / 1-1,5 HOURS
Durata batteria / Operating duration	3-4 ORE 3-4 HOURS
Potenza nominale / Rated power	30 W
Potenza massima / Max power	50 W
Legature al minuto / Bindings per minute	Fino a 60 legature/minuto Up to 60 tying/minute
Peso della batteria / Battery weight	224 gr
Peso / Total weight	1065 gr (batteria inclusa) 1065 gr (including battery)

PARAMETRI DI LEGATURA (MAX) / BINDING RANGE (MAX)

Diametro / Diameter	25 mm
Temperatura / Operating temperature	-10° - 60°



FODERO OPZIONALE
OPTIONAL SHEATH



VALIGETTA CASE

- Legatrice / Tying machine
- Filo (2 bobine)
2 tying wire coils
- 2 batterie / 2 batteries
- Caricabatterie / Charger
- Manuale d'uso
User's manual
- Multiuso per legatura
Multitool

NATIVA **TY**



NATIVA **SMALL**



RICAMBI SPARE PARTS

BOBINA 90 m. (confezione da 50 pz.) / 90 m. COILS (50 pcs. box)



Cod. 36994

Standard (marrone)
Standard (brown)



Cod. 36995

Fotodegradabile (trasparente)
Photodegradable (transparent)



Cod. 36996

Biodegradabile (carta)
Biodegradable (paper)



Cod. 36630

Lama
Blade



Cod. 36631

Controlama
Moving blade

RICAMBI VALIDI PER LA LEGATRICE NATIVA TY E PER LA FORBICE NATIVA SMALL / SPARE PARTS FOR TYING MACHINE AND NATIVA PRUNING SHEAR



Cod. 36635

Fodero / Sheath



Cod. 36610

Batteria / Battery



Cod. 36611

Carica batteria / Battery charger



Cod. 48231

Cintura / Belt

Per ulteriori informazioni su ricambi e assistenza, rivolgersi al rivenditore autorizzato. For further information on spare parts and service, contact your Authorized Dealer.



ausonnia
UNA REPUTAZIONE D'ACCIAIO

Ausonnia Nanutti Beltrame S.p.A.
Via Arba, 31
33085 Maniago (PN) - Italy

tel. +39 0427 71251 (6 linee r.a.)
www.ausoniatools.com
info@ausoniatools.com

GARANZIA VALIDA PER 12 MESI
12 MONTHS WARRANTY
Rif. Direttiva Europea 1999/44/CE

