



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

FEROX PRIMER

Fondo per vernici con effetti speciali

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Ferox Primer - Fondo per vernici con effetti speciali è un prodotto a base di resina, ideale per esaltare la finitura degli smalti con effetti speciali.

L'applicazione del primer garantisce la perfetta adesione su molteplici superfici come metallo, vetro, pietra, ceramica degli smalti di finitura con effetti speciali come fluo, specchianti o diamantati. Di colore bianco e con ottima copertura. Valvola autopulente.

- MODALITÀ D'USO

Preparazione della superficie:

Pulire accuratamente la superficie da trattare da ruggine, polvere, grassi e unto.

Applicazione:

Agitare energicamente la bombola almeno due minuti. Spruzzare da una distanza di 25 cm. Applicare due-tre mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

Sovraverniciabile dopo 1 h.

Eventuali macchie di prodotto possono essere rimosse con acetone e/o diluente nitro.

Attenzione: Non utilizzare su superfici già trattate con vernici sintetiche.

Su **POLISTIROLO** applicare prima Ferox Primer-Fondo per polistirolo e poi Ferox Primer-Fondo per Vernici con effetti speciali.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Aerosol
Odore	Caratteristico di solvente
Colore	Bianco
Resa	0,8 -1,5 m ²
Propellente	Propano – butano
Resistenza alla temperatura	80°C
Tempi di essiccazione	
Fuori polvere	15 minuti
Asciutto al tatto	30 minuti
Asciutto in profondità	1 ora

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Codice: 2016

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda

T.S. 19.12.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925