

IDREP ECO

Scheda Tecnica n° 625 Rev. 05/05/2015

Impermeabilizzante universale ecologico per materiali edili, legno e tessuti

APPLICAZIONI:

Idrep Eco è un impermeabilizzante ecologico universale per materiali da costruzione, legno e stoffe. Il prodotto non forma pellicole e, se applicato correttamente, non altera l'aspetto esteriore dei materiali trattati. Idrep Eco è a base acquosa e non contiene solventi, per cui è inodore, innocuo per l'uomo e l'ambiente e non è infiammabile. Può quindi essere utilizzato anche in ambienti ristretti senza aerazione. Idrep Eco è adatto ad impermeabilizzare pavimentazioni, facciate, arredi in legno grezzo e tende da giardino, decorazioni, strutture in calcestruzzo, superfici in cemento a vista o intonaco. Non adatto a superfici in calce poco stagionata e a tessuti acrilici.

MODO D'USO:

Il prodotto va usato puro e va agitato prima dell'uso. Le superfici da trattare devono essere pulite e asciutte. Idrep Eco può essere applicato a pennello, a rullo o con spruzzatore a bassa pressione. In quest'ultimo caso, evitare di nebulizzarlo.

Applicare abbondantemente, due o tre volte a distanza di 30 minuti tra una mano e l'altra, fino a saturazione del supporto. La quantità da usare dipende dalla capacità di assorbimento del substrato e dalla profondità di penetrazione desiderata.

Non usare il prodotto in pieno sole, mentre piove o in caso di forte vento. I contenitori e le apparecchiature da usarsi devono essere pulite ed asciutte. Il prodotto non intacca i materiali non assorbenti tipo metalli, plastica e vetro, però su di essi si può formare una pellicola che deve essere rimossa. Se applicato su calce e cemento, questi devono essere stagionati almeno 6 mesi (preferire comunque Materix Eco)

CATEGORIA:

- Impermeabilizzante ecologico universale

PUNTI DI FORZA:

- Versatilità
- Non contiene solventi

RESA INDICATIVA:

- Cemento e Calcestruzzo: 4-6 m2/litro
- Tessuti: fino a 10 m2/litro
- Legno: 6-7 m2/litro

CAMPI DI IMPIEGO:

- Protezione di tutte le superfici porose ed assorbenti

Idrep Eco è efficace anche per:

- Protezione delle pareti da pioggia battente e da umidità di risalita.
- Prevenzione delle efflorescenze, inibendo il trasporto dei sali in superficie.
- Protezione dalla formazione di muffe e alghe.
- Prevenzione dai danni provocati dai cicli di gelo-disgelo e dai sali.

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001