



SCHEMA TECNICA

MIRAGE CERA SPRAY

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lucidante aerosol per carrozzeria, facile e rapida da applicare dopo ogni lavaggio.
Non sbianca le parti in plastica.

- CAMPI DI IMPIEGO

Lucidante protettivo per carrozzeria parti in plastica e in metallo. Ottimo per vernici nuove.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Bianco |
| • Odore | Tipico |
| • Peso specifico 20°C | 0.92 g/cm ³ |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene il prodotto. Nebulizzare in modo uniforme su carrozzeria pulita e asciutta.

Lucidare immediatamente con un panno morbido e pulito.

ATTENZIONE: operare ogni volta su parti limitate, non applicare su carrozzeria calda.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

bombola ACC
Contenuto 400 ml

Cod. 8281

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 07.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LR0 0261563