

SCHEDA TECNICA

SCUDO CARROZZERIA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Scudo carrozzeria è un liquido protettivo per le carrozzerie di auto sia nuove che datate.

Il liquido sintetico di cui è composto penetra nelle microporosità della vernice e le sigilla, evitando l'accumulo di smog, fango e polvere.

Il trattamento consente inoltre di preservare le caratteristiche della vernice più a lungo nel tempo.

Il prodotto può essere applicato anche su parabrezza in plastica per favorire l'idrorepellenza in caso di pioggia. Un trattamento è in grado di proteggere la carrozzeria fino a 12 mesi.

- CAMPI DI IMPIEGO

Trattamento fai da te con risultati professionali per carrozzeria, plastiche esterne, cromature, cerchi, fanali. Trattamento annuale antispurco, smog, agenti atmosferici aggressivi, idrofobizzante.

- MODALITÀ D'USO

Utilizzare il prodotto solo DOPO aver lavato e asciugato l'auto. Agitare la bombola. Spruzzare il prodotto su un panno pulito e stendere sulla carrozzeria senza tralasciare alcuna parte. Ridosare di tanto in tanto e continuare fino ad aver trattato tutta l'auto.

L'operazione richiederà 15-20 minuti. Dopo questo tempo, il prodotto sarà parzialmente asciugato e ritirato in piccole gocce. Prendere quindi un panno pulito e lucidare accuratamente. Eliminare eventuali aloni e disomogeneità nebulizzando leggermente con acqua una parte di carrozzeria alla volta e lucidando subito con un panno pulito. La confezione è sufficiente a trattare un'auto intera grande.

- AVVERTENZE

Non lavare né bagnare l'auto per le prime 24 ore dopo il trattamento.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Aerosol 150 ml – Codice 8238

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 16.03.2020

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		Liquido limpido
Colore		Incolore
Odore		Ragia
Densità a 20°C	g/mL	0,78
Punto di infiammabilità (IP 170)	°C	38



I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604