



# FAST Push

### Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato.

### Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

### A richiesta:

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (spec. FR)

### Finiture:

- STANDARD.  
Verniciata nero
- A RICHIESTA (solo art. 1.59011.10.0):  
Verniciato rosso (fin. 41)  
Verniciato giallo (fin. 42)  
Verniciato verde (fin. 43)  
Verniciato bianco (fin. 45)  
Verniciato grigio (fin. 97)  
Verniciato grigio tipo inox (fin. B9)  
Trattamento PVD inox satinato (fin. C2)

### Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:  
0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte



Tipologia

Descrizione



Unitario




Pezzi

## ARTICOLO

Tipo Dim. Mano Fin. Pers. Spec.

2,150 1 1 59001 10 0



- Scrocco laterale autobloccante
- IN DOTAZIONE:  
Bocchetta art. 1.07072.20.0
- A RICHIESTA:  
Bocchetta art. 1.07072.21.0 comandi esterni art. 1.07078.28/29  
1.07077.46/47/48/49