


Caratteristiche tecniche:

- Carter in alluminio/lega di alluminio verniciato
- Scrocco autobloccante in lega di alluminio, cromato.

Dotazione:

- Bocchette specifiche
- Viti di fissaggio
- Attestati di certificazione ICIM e CE
- Istruzioni di installazione e manutenzione

A richiesta:

- Comandi esterni
- Prolunghe di chiusura
- Versione con microinterruttore (spec. LA)
- Versione con fermo a giorno (spec. FG)
- Versione tagliafuoco con scrocco in acciaio (spec. FR)

Finiture:

- STANDARD:
Verniciato nero
- A RICHIESTA (solo art. 1.59011.10.0):
Verniciato rosso (fin. 41)
Verniciato giallo (fin. 42)
Verniciato verde (fin. 43)
Verniciato bianco (fin. 45)
Verniciato grigio (fin. 97)
Verniciato grigio tipo Inox (fin. B9)
Trattamento PVD Inox satinato (fin. C2)

Normative:

- Marcatura CE secondo la DIRETTIVA 89/106/CEE rilasciata da ICIM
- Certificazione volontaria rilasciata da ente terzo ICIM previsto dalla stessa norma UNI EN 1125

Mano:

0 = ambidestra

Barra da richiedere a parte


serie 07007

FAST Push

Tipologia

Descrizione


ARTICOLO

Unitario

Pezzi

Tipo

Dim.

Mano

Fin.


Pers.

Spec.

2,050

1

1 59016 10 0



- VERSIONE COMPONENTIBILE SENZA SCROCCO CENTRALE

- Da abbinare a:

Coppia scrocci alto/basso art. 1.07063.61.0

Coppia scrocci laterali art. 1.07063.51.0

Coppia scrocci alto/laterali art. 1.07063.66.1/2

Coppia catenacci alto/basso art. 1.07063.71.0

- A RICHIESTA:

Bocchetta art. 1.07072.21.0

Comandi esterni art. 1.07078.28/29 1.07077.46/47/48