CISA®

Caratteristiche tecniche:
- Scudo di protezione in acciaio verniciato
- Bocchette in metallo con perno oscillante in inox
- Catenaccio a gancio rotante in alluminio estruso
- Tensione 12 V ca CE
- Corrente assorbita 3A
- Reversibilità ed entrata variabile da 50 a 80 mm

Dotazione:
- Bocchetta
- Foglio istruzioni
- Viti fissaggio
- 2 spessori per bocchetta
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

A richiesta:
- Modulo Booster art. 1.07022.00.0
- Modulo Booster Plus art. 1.07022.10.0
- Modulo bobina BTicino art. 1.07025.10.0
- Modulo microinterruttore art. 1.07023.00.0
- Kit spia luminosa art. 1.07126.01.0

Normative:
- ELETTRIKA è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:
  - grado 6 Security (2.000 Kg. alla spinta laterale)

Mano:
0 = ambidestra

Elettrika

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
	• Pulsante interno	 Art. 1 0G500 00 0	50÷80	2,450	1	1	1A610	00	0			
		Art. 1 0G200 55 0	50÷80	2,350	1	1	1A611	00	0			