



**Caratteristiche tecniche:**

- Dispositivo di azionamento tramite sistema ad ingranaggi che riduce lo sforzo sulla chiave
- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile zincato alta resistenza
- Catenacci in acciaio zincato alta resistenza
- Confezione: pz. 1 o pz. 5 (imballo industriale)
- Gamma sviluppata in due standard dimensionali per assolvere alle diverse esigenze d'installazione.
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Mano:**  
0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**



# Revolution

Tipologia	Descrizione	CATENACCI							Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO					
		Numero	Sporgenza	Interasse	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata			Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo catenaccio</li> <li>• Predisposizione per chiusure supplementari</li> </ul>		5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1	56505	25	0			
		5	3,5	27	2	85	64	2,370	1	1	56505	27	0			
		5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1	56505	28	0			
		4	3,5	32	2	85	64	2,370	1	1	56505	32	0			
		4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1	56505	38	0			
		5	3,5	28	2	85	64	2,235	5	1	56505	48	0			
		4	3,5	38	2	85	64	2,240	5	1	56505	58	0			