



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,4A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:

0 = ambidestra

1 = destra interna

2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO						
								Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco reversibile con sporgenza maggiorata di 4,5 mm • Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione della serratura E=25 	2	69	14,7	25	0,390	12	1	44224	25	0			
		2	69	14,7	30	0,434	12	1	44224	30	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco reversibile • Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15-18-25 	2	69	16	15	0,318	12	1	44225	15	0			
		2	69	16	18	0,335	12	1	44225	18	0			
		2	69	16	25	0,374	12	1	44225	25	0			
		2	69	16	30	0,416	12	1	44225	30	0			
		2	69	16	35	0,454	12	1	44225	35	0			
	<ul style="list-style-type: none"> • VERSIONE PER PROFILO ABITHAL ARROTONDATO • Catenaccio e scrocco reversibile • Lo scrocco è azionato anche dalla chiave 	2	69	14,7	35	0,450	12	1	44225	35	0	00	EN	
		<ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e scrocco reversibile • Lo scrocco è azionato anche dalla chiave ad eccezione delle serrature con E=15-18-25 	2	69	20	15	0,336	12	1	44226	15	0		
	2		69	20	18	0,355	12	1	44226	18	0			
	2		69	20	25	0,385	12	1	44226	25	0			
	2		69	20	30	0,433	12	1	44226	30	0			
	2		69	20	35	0,465	12	1	44226	35	0			