



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,4A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:

0 = ambidestra

1 = destra interna

2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	• Catenaccio e rullo regolabile	2	16	15	0,300	12	1	44235	15	0	
		2	16	18	0,320	12	1	44235	18	0	
		2	16	25	0,366	12	1	44235	25	0	
		2	16	30	0,398	12	1	44235	30	0	
		2	16	35	0,434	12	1	44235	35	0	
	• Catenaccio e rullo regolabile	2	20	15	0,320	12	1	44236	15	0	
		2	20	18	0,340	12	1	44236	18	0	
		2	20	25	0,415	12	1	44236	25	0	
		2	20	30	0,419	12	1	44236	30	0	
		2	20	35	0,454	12	1	44236	35	0	