



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,4A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:

0 = ambidestra

1 = destra interna

2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO				
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.	
	• Solo catenaccio	1	16	15	0,180	12	1	44240	15	0		
		1	16	18	0,199	12	1	44240	18	0		
		1	16	25	0,234	12	1	44240	25	0		
		1	16	30	0,261	12	1	44240	30	0		
		1	16	35	0,290	12	1	44240	35	0		
	• Solo catenaccio	1	20	15	0,195	12	1	44241	15	0		
		1	20	18	0,211	12	1	44241	18	0		
		1	20	25	0,246	12	1	44241	25	0		
		1	20	30	0,273	12	1	44241	30	0		
		1	20	35	0,300	12	1	44241	35	0		
	• Solo catenaccio senza sporgenza	2	20	15	0,175	12	1	44242	15	0		