



Caratteristiche tecniche:

- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Scrocco, rullo e catenaccio in ottone
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 1,4A

Dotazione:

- Vite di fissaggio cilindro
- Foglio istruzioni (dove previsto)

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:

0 = ambidestra

1 = destra interna

2 = sinistra interna

Cilindro da ordinare a parte



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	• Solo catenaccio	2	16	15	0,210	12	1	44245	15	0	
		2	16	18	0,225	12	1	44245	18	0	
		2	16	25	0,256	12	1	44245	25	0	
		2	16	30	0,286	12	1	44245	30	0	
		2	16	35	0,315	12	1	44245	35	0	
	• Solo catenaccio	2	20	15	0,220	12	1	44246	15	0	
		2	20	18	0,239	12	1	44246	18	0	
		2	20	25	0,274	12	1	44246	25	0	
		2	20	30	0,300	12	1	44246	30	0	
		2	20	35	0,329	12	1	44246	35	0	