



**Caratteristiche tecniche:**

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

**Dotazione:**

- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

**A richiesta:**

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0
- Boccola filettata art. 1.06290.05 per aste avvitare

**Normative:**

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

**Mano:**

0 = ambidestra

**Cilindro da ordinare a parte**

serie 08710 o 0E300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO			
								Tipo	Dim.	Mano	Fin. Pers. Spec.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Catenaccio e rullo</li> <li>• Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm.</li> <li>• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0</li> <li>• A RICHIESTA: Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori di fissaggio in asse (Car. VV)</li> </ul>	1	22	25	0,600	12	1	46230	25	0	
		1	22	30	0,610	12	1	46230	30	0	
		1	22	35	0,635	12	1	46230	35	0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• COME SOPRA</li> <li>• Frontale "U" 24x5 mm</li> <li>• Coppia spessori 3 e 5 mm</li> </ul>	1	24	25	0,620	12	1	46233	25	0	
		1	24	30	0,640	12	1	46233	30	0	
		1	24	35	0,650	12	1	46233	35	0	