



Caratteristiche tecniche:

- Altezza scatola 82 mm.
- Scatola con rivestimento in zinco
- Frontale con rivestimento in zinco
- Catenaccio in acciaio con rivestimento in zinco
- Scrocco reversibile e rullo nichelati
- Piastra di protezione antiscasso

- Viti di fissaggio serratura
- Foglio istruzioni

A richiesta:


- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)

Mano:

0 = ambidestra

Dotazione:

- 3 chiavi art. 1.00100.00.0 o art. 1.00102.00.0
- Coppia borchie guida chiave in nylon art. 1.06123.03.0
- Coppia viti di fissaggio borchia:
 - lunghezza 60 mm. per versione con chiave art. 1.00100.00.0
 - lunghezza 75 mm. per versione con chiave art. 1.00102.00.0
- Spessore sottoborchia in nylon

Tipologia	Descrizione	Chiave articolo	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario 	Pezzi 	ARTICOLO					
									Tipo	Dim. Mano	Fin.	Pers.	Spec.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Solo catenaccio • Predisposizione per chiusure supplementari • A RICHIESTA: <ul style="list-style-type: none"> Prolungha aste interne zancate art. 1.06451.00.0 Prolungha aste interne diritte art. 1.06451.10.0 Coppia comando per aste esterne art. 1.06452.05.0 Catenacci laterali aste interne art. 1.06453.05.0 	 1 00100 00 1	4	25	70	1,140	12	1	57335	73	0			