



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0
- Boccola filettata art. 1.06290.05 per aste avvitare

Normative:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

serie 08710 o 0E300 (ASIX)



Tipologia	Descrizione	Mandate	Interasse	Frontale	Entrata	Unitario Kg	Pezzi	ARTICOLO						
								Tip	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.		
	• Catenaccio e scrocco	1	85	22	25	0,610	12	1	46215	25	0			
	• Scrocco regolabile da 11 a 17 mm.	1	85	22	30	0,630	12	1	46215	30	0			
	• Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0	1	85	22	35	0,660	12	1	46215	35	0			
	• A RICHIESTA (SERIE 46215): Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori di fissaggio in asse (CAR. VV)	1	92	22	25	0,610	12	1	46219	25	0			
		1	92	22	30	0,616	12	1	46219	30	0			
		1	92	22	35	0,670	12	1	46219	35	0			
	• COME SOPRA	1	92	24	25	0,620	12	1	46218	25	0			
	• Frontale "U" 24x5 mm	1	92	24	30	0,650	12	1	46218	30	0			
	• Coppia spessori 3 e 5 mm	1	92	24	35	0,660	12	1	46218	35	0			