



Caratteristiche tecniche:

- Scatola in acciaio con rivestimento in zinco
- Frontale in acciaio inox
- Scrocco, rullo, catenaccio e gancio nichelati
- Scrocco o scrocco/pistone reversibile (dove previsto)
- Tensione 12V ca CE
- Corrente assorbita 3,1A

Dotazione:

- Coppia spessori sottofrontale in nylon art. 1.06141.65.0
- Viti di fissaggio serratura e cilindro
- Foglio istruzioni

A richiesta:

- Contropiastre specifiche (vedi Vademecum)
- Borchie di protezione del cilindro art. 1.06460.00.0
- Cilindro con chiave a spillo serie 02400
- Pulsante meccanico art. 1.06110.10.0
- Boccola filettata art. 1.06290.05 per aste avvitare

Normative:

- Questa serie di serrature è certificata secondo la norma Europea EN 12209:03
 - grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 400 Kg. alla spinta dal basso)
- Adatta per porta certificata EN1627:2011 fino alla classe di resistenza WK/RC 2

Mano:

0 = ambidestra

Cilindro da ordinare a parte

serie 08710 o 0E300 (ASIX)



| Tipologia | Descrizione | Mandate | Interasse | Frontale | Entrata | Unitario Kg | Pezzi | ARTICOLO | | | | |
|-----------|---|---------|-----------|----------|---------|----------------|-------|----------|------|------|------------------|--|
| | | | | | | | | Tipo | Dim. | Mano | Fin. Pers. Spec. | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Catenaccio e rullo • Rullo regolabile da 2,5 a 16,5 mm. • Coppia borchie in nylon art.1.06012.01.0 • A RICHIESTA: Frontale in acciaio inox 25x3 mm con fori di fissaggio in asse (Car. VV) | 1 | 22 | 25 | 0,600 | 12 | 1 | 46230 | 25 | 0 | | |
| | | 1 | 22 | 30 | 0,610 | 12 | 1 | 46230 | 30 | 0 | | |
| | | 1 | 22 | 35 | 0,635 | 12 | 1 | 46230 | 35 | 0 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • COME SOPRA • Frontale "U" 24x5 mm • Coppia spessori 3 e 5 mm | 1 | 24 | 25 | 0,620 | 12 | 1 | 46233 | 25 | 0 | | |
| | | 1 | 24 | 30 | 0,640 | 12 | 1 | 46233 | 30 | 0 | | |
| | | 1 | 24 | 35 | 0,650 | 12 | 1 | 46233 | 35 | 0 | | |