

NEW



NUOVA VERSIONE CON CORDA 10MM | CORDINO REGOLABILE PER IL POSIZIONAMENTO

TRIMMER+ è utilizzato per realizzare sistemi di posizionamento sul lavoro in abbinamento ad un dispositivo anticaduta. Consente la regolazione rapida e precisa della lunghezza necessaria in base alle condizioni del posto di lavoro per un posizionamento ideale. Regolazione fluida e scorrevole anche sotto carico. Trimmer è il regolatore più piccolo e leggero in commercio!

Caratteristiche della nuova versione Trimmer+:

- Riduzione del diametro della fune da 11 mm a 10 mm migliorando prestazioni e fluidità di regolazione.
- Testato in accordo alla norma EN358:18 per un utilizzo fino a 150Kg
- Nuovi terminali compatti ed ergonomici con protezioni in gomma, con etichetta e chip NFC integrato per garantire una rapida e sicura identificazione del numero seriale.
- Riduzione dell'ingombro del capo terminale mediante l'utilizzo di un manicotto che assicura i carichi richiesti dalla norma ma rende il dispositivo più compatto ampliandone il range di regolazione.

Caratteristiche principali:

- Dotato di dispositivo per la regolazione progressiva della lunghezza ideale per la migliore posizione di lavoro.
- Si utilizza sui punti di attacco laterali dell'imbracatura per ripartire il carico dell'utilizzatore in appoggio sui piedi: la regolazione avviene premendo la comoda leva.
- Si può utilizzare sul punto di attacco ventrale dell'imbracatura per regolare la distanza dal punto di ancoraggio
- Dotato di guaina di protezione per proteggere la corda dai punti di contatto che potrebbero danneggiarla favorendone lo scorrimento.
- Cuciture a vista per una rapida ispezione visiva.
- Peso e dimensioni ridotte.
- Disponibile in 5 lunghezze: 1,3, 2, 3, 4 e 5 m
- Altre lunghezze disponibili su richiesta.
- Possibilità di montaggio di qualsiasi connettore Kong.
- Disponibili kit con connettore Tango già assemblato.
- Prodotto di alta qualità, completamente realizzato in Italia!

Disponibile anche dispositivo Trimmer+ Nude senza corda inserita # 80206NO00KK



Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

STRUTTURE METALLICHE

LAVORI SU FUNE

SCALE PORTATILI E PIATTAFORME ELEVABILI

EOLICO

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	◀▶ (kN)	Lunghezza (m)	🏋️ (g)	Diametro corda (mm)	Regolatore
289S00130KK	EN 358	/	1.3	280	10	Si
289S00200KK	EN 358	/	2	340	10	Si
289S00300KK	EN 358	/	3	420	10	Si
289S00400KK	EN 358	/	4	500	10	Si
289S00500KK	EN 358	/	5	580	10	Si
289SETS01KK	EN 358	/	2 + Tango	475	10	Si
289SETS02KK	EN 358	/	3 + Tango	555	10	Si
289SETS03KK	EN 358	/	4 + Tango	635	10	Si
289SETS04KK	EN 358	/	5 + Tango	715	10	Si

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506