

ANCORAGGI

ARO BULL



ANELLO DI ANCORAGGIO

Ancoraggio tessile ad anello alto carico. Prodotto in differenti lunghezze è il prodotto ideale per un ancoraggio sicuro e garantito. Realizzato in diverse colorazioni in base alla lunghezza le Aro bull Kong permettono una verifica immediata dello stato di usura o danneggiamento. Attraverso una colorazione interna differente permettono un'ispezione immediata ed evidenziano a colpo d'occhio l'usura del prodotto. Oltre alle dimensioni standard è possibile, su richiesta, chiedere lunghezze personalizzate.

Certificazioni CE EN795/B - EN354 - Poliammide - Carico massimo 35kN - Larghezza 25mm - Peso da 52 a 270g in funzione della lunghezza



Attività di utilizzo

PONTEGGI E TRABATELLI

TETTI E PIANI INCLINATI

STRUTTURE METALLICHE

LAVORI SU FUNE

ARBORICOLTURA

EOLICO

CODICI ARTICOLO

Articolo	Standards	Materiale	 (g)	 (kN)	Misura	Colore	A (mm)	Diametro foro (mm)	Note
280A030N0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	52	35	30	Nero	30 cm	/	
280A060N0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	95	35	60	Nero	60cm	/	
280A060R0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	95	35	60	Rosso	60cm	/	
280A080N0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	130	35	80	Nero	80 cm	/	
280A080Y0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	130	35	80	Giallo	80 cm	/	
280A120N0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	185	35	120	Nero	120 cm	/	
280A120R0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	185	35	120	Rosso	120 cm	/	
280A150N0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	230	35	150	Nero	150 cm	/	
280A150Y0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	230	35	150	Giallo	150 cm	/	
280A180N0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	270	35	180	Nero	180 cm	/	
280A180R0KK	EN 795/B EN 354 EAC	Poliammide	270	35	180	Rosso	180 cm	/	

Copyright © KONG spa | P.IVA 00703180166

Via XXV Aprile, 4 23804 Monte Marenzo (LC) Italy | Tel. +39 0341 630506