

IBA**BRAGAGNOLO****RECORDBASE**
RECORD STANDARD**1REC01.P**

Bordo vasca arricciato

Edge curled tray

Tutte le nostre carriole sollevabili sono conformi alle direttive comunitarie CE e corredate da un manuale d'uso.

All our Lifiable wheelbarrows are in accordance with Community directives and be accompanied by an user manual.

**RECORD SOLLEVABILE**
RECORD LIFTABLE**1REC02.P****RECORD****MADE IN ITALY**

QUALITÀ - QUALITY



Ruota antiforo
super elastica.
Prova di elasticità.

*Anti-puncture tyre
Super elastic.
Proof of elasticity.*



Ruota elastica antiforo.
Elastic Anti-puncture tyre .

Ruota 350x8 con camera d'aria in butile, garantisce più a lungo la pressione del pneumatico. Rinforzo interno con tubo 20x2.

*Tyre 350x8 with inner tube in butyl, ensures lasting tyre pressure.
Inner reinforcement tube 20x2.*



La ditta Officine Bragagnolo è sensibile al rispetto dell'ambiente, per i propri prodotti usa vernici ecologiche a basso impatto ambientale idrosolubile a forno.

The company Officine Bragagnolo is sensitive to respect the environment, for their products use ecological paint with low environmental impact water soluble in the oven.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELLO MODEL	CODICE CODE	RUOTA PNEUMATICA PNEUMATIC TYRE	RUOTA SEMI-PNEUMATICA SEMI-PNEUMATIC WHEEL	RUOTA ANTIFORO SUPER ELASTICA ANTI-PUNCTURE TYRE	SPESSORE VASSOIO TRAY THICKNESS	CAPACITÀ CAPACITY	TELAIO TUBOLARE Ø TUBULAR FRAME Ø THICKNESS	TELAIO TUBOLARE VERNICIATO A FORNO TUBULAR FRAME PAINTED IN FURNACE
RECORD RECORD	1REC01.P	350x8			10/10	75	ø 30x1,5	H₂O SOLUBLE PAINT
	1REC01.S		350x8		10/10	75	ø 30x1,5	” ”
	1REC01.A			390x8	10/10	75	ø 30x1,5	” ”
RECORD SOLLEVABILE RECORD LIFTABLE	1REC02.P	350x8			10/10	75	ø 30x1,5	H₂O SOLUBLE PAINT
	1REC02.S		350x8		10/10	75	ø 30x1,5	” ”
	1REC02.A			390x8	10/10	75	ø 30x1,5	” ”

