

Caricabatterie elettronico multifunzione (BATTERY MANAGER) per la completa manutenzione di batterie WET,GEL,AGM, MF, SPIRAL,START-STOP a 6/12/24V e per attività di supporto negli interventi sui veicoli effettuati nelle officine, carrozzerie e concessionarie. La innovativa tecnologia Power Stream garantisce performance superiori, fino al 50% in più rispetto ai caricabatterie tradizionali grazie ad un controllo più efficiente e completo del processo di carica, a tempi di carica notevolmente più veloci, ad un mantenimento delle condizioni ottimali di una batteria che si traducono in un allungamento della vita utile. La tecnologia Pulse Tronic garantisce la carica ottimale della batterie attraverso 8 fasi. Doctor Charge 50 svolge 5 funzioni: 1. carica e mantenimento automatico delle batterie con tecnologia PULSE TRONIC anche in condizioni ambientali difficili (basse temperature); 2. test di batteria quali tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo; 3. recupero di batterie solfateo molto scariche e ripristino della funzionalità ottimale con rigenerazione periodica; 4. sorgente di alimentazione stabile per i cambi batteria (per la salvaguardia dell'elettronica di bordo), per attività di diagnostica (verifiche di funzionamento effettuate sul veicolo) , per mantenere in salute le batterie dei veicoli dimostrativi esposti nei showroom; 5. aiuto avviamento dei veicoli. Basato sulla tecnologia SMPS (Switch Mode Power Supply). Nei casi di black-out o di utilizzi ripetitivi, Doctor Charge 50 può predisporre sulle ultime impostazioni effettuate. Molteplici protezioni presenti.



Pulse Tronic



MIN VOLTAGE



MEMORY



MEMORY SAVER



COLD



SILENT

AUTOMOTIVE

PROFESSIONAL



BATTERY MANAGER



CARICA A 8 STADI E MANTENIMENTO

Pulse Tronic

TEST BATTERIA,AVVIAMENTO, ALTERNATORE

TEST

MANUTENZIONE AVANZATA BATTERIE

DESULFATION

EQUALIZATION

ALIMENTATORE PER DIAGNOSTICA/SHOWRO OM

DIAGNOSTIC

SUPPLY

AIUTO AVVIAMENTO

START AID

STANDARDS

CODE	V _{ph} V50/60Hz	P W	+ - V	A _{EFF} A	A _{EN} A	A ± V/C	C MIN/MAX Ah 15h	 7	 cm(L,W,H)
807571	230 1 ph	600	6 12 24	45 45 23	40 40 20	70	10 600	7	32,5 10 16
kg	BAR CODE	 pz/pallet	 pz/pallet - B						
2,98	8004897925 79 0	99	88						