

HYUNDAI

GENERATORE INVERTER SILEZIATO AVV. ELETTRICO - COD. 65152



Codice 65152
Barcode 8028815651523

| | | |
|--------------------|---|-----------------|
| Generatore | Potenza nominale monofase (PRP) (Kw) | 2,8 |
| | Potenza massima monofase (LPT) (Kw) | 3,2 |
| | Fase | monofase |
| | Modalità di avviamento | elettrico |
| | Tensione (V) - Frequenza (Hz) | 230 - 50 |
| | Preso | 2x16A |
| | Pannello di controllo | digitale |
| | Capacità serbatoio carburante (l) | 7,4 |
| | Autonomia al 50% del carico (h) | 7,7 |
| | Rumoreosità a 7 metri e 50% di carico (dBA) | 59 |
| Motore | Presa 12V | sì |
| | Capacità batteria (Ah) | - |
| | Tipo di motore | Benzina 4 tempi |
| | Modello del motore | DJ170F |
| | Potenza (HP) | 5,4 |
| Alternatore | Cilindrata (cc) | 208 |
| | Capacità olio (l) | 0,6 |
| | Modello alternatore | Magnete |
| Logistica | Potenza nominale (kVA) | 3,5 |
| | Tipo di regolazione della tensione | Inverter |
| | Peso netto/lordo (Kg) | 45/48 |
| | Dimensioni prodotto (mm) | 600x450x450 |
| | Dimensioni imballo (mm) | 606x455x455 |

USO

Adatto ad alimentare luci per illuminazione, fornelli da camping, ventilatori, piccoli elettrodomestici e tutti i dispositivi elettronici che necessitano di corrente stabile.



DOTAZIONI

- 2 prese schuko
- Interruttore Smart-Throttle (modalità E-03)
- Cavi per la ricarica di batterie 12V
- Spia sovraccarico
- Allarme olio insufficiente



INVERTER

Tecnologia che rende la corrente erogata stabile e genera un'onda estremamente pulita. Indicata per gli apparecchi elettronici.



PORTATILE

Compatta e facile da trasportare



SILENZIATO

La sovrastruttura che riveste il corpo motore è realizzata con materiali campati funzorassorbenti per avere livelli di rumore contenuti.



AVVIAMENTO ELETTRICO

La messa in moto di questo inverter risulta estremamente semplice grazie all'avviamento elettrico di serie.



AVVOLGIMENTO IN RAME

L'alternatore con avvolgimento in rame 100% garantisce una affidabilità e una durata maggiore nel tempo oltre alla qualità dell'onda sinusoidale generata.



ASSISTENZA

Service di ritiro a domicilio del prodotto
garantito attivabile nella sezione
ASSISTENZA del sito
www.hyundaipowerproducts.it

