



Magnatec Diesel 5W-40 DPF

Protezione istantanea dal momento in cui giri la chiave.

Descrizione

Castrol Magnatec Diesel associa a una formulazione dedicata ai motori diesel le Intelligent Molecules per creare uno strato protettivo più resistente, riducendo così l'usura durante la fase critica di riscaldamento del motore.

La sua formulazione unica protegge fin dal momento in cui si gira la chiave, riducendo drasticamente l'usura del motore*. Ora con molecole ultra raffinate, per una protezione che si può vedere, sentire e toccare.

**come dimostrato nella sequenza dei test IVA per misurare l'usura.*

Applicazioni

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF è adatto all'utilizzo nei motori diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti 5W-40 con specifiche ACEA C3, API CF inclusi quelli dotati di filtri antiparticolato.

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF è approvato da un gran numero di case automobilistiche, si consiglia quindi di fare riferimento alle specifiche indicate nel libretto d'uso e manutenzione.

*GM dexos2®: sostituisce GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2F0126082

Vantaggi

Castrol Magnatec Diesel è sempre pronto a proteggere:

- la tecnologia dedicata ai motori diesel li mantiene efficienti e con una pronta risposta nei motori common rail
- permette una riduzione della fuliggine minimizzando così l'ispessimento dell'olio.

Castrol Magnatec Diesel DPF 5W-40 - adatto per motori TDI, DI, Inter-cooled, turbo e CRDI

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viscosità CCS -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viscosity cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75.5
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	173
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-42
Flash Point, PMCC	ASTM D93	°C	203
Ceneri solfatate	ASTM D874	% wt	0.8

Performance del prodotto

ACEA C3
API SN/CF
BMW Longlife-04
dexos2®*
MB-Approval 229.31
VW 505 00 / 505 01
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Magnatec Diesel 5W-40 DPF
07 Sep 2017

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)
Tel. 800.906.347
www.castrol.it