






RAGNO ANTIGELO

915010



Tubo in PVC plastificato con rinforzo in fibra poliestere, per passaggio acqua in agricoltura e floricoltura.

DETAILS

 SUPERFICI LISCE	* * * * *
 FLESSIBILITÀ	* * * * *
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE	* * *
 TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-5 °C 60 °C
 RESISTENZA CHIMICA	Tabella PVC
 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO	* * *

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Peso metro g/m	N° fili x angolo n° x a°	Lungh. rotolo m	Disponibilità
10	3/8	10	15	8	24	54	2.5	125	12x50°	50	A magazzino
12		12	16.5	6	18	90	2.3	115	18x50°	50	Su richiesta
13	1/2	13	18	8	24	64	2.5	155	18x50°	50	A magazzino
13	1/2	13	19	8	24	78	3	180	18x50°	50	A magazzino
15		15	18.5	6	18	52	1.8	135	18x45°	50	Su richiesta
16	5/8	16	21	8	24	96	2.5	190	24x45°	50	A magazzino
16	5/8	16	22	8	24	90	3	230	24x40°	50	A magazzino
18		18	23.4	6	18	95	2.7	230	24x40°	50	Su richiesta
19	3/4	19	25	7	21	100	3	275	24x45°	50	Su richiesta
19	3/4	19	26	7	21	105	3.5	310	24x45°	50	A magazzino
22		22	29	7	21		3.5	370	24x45°	50	A magazzino
25	1	25	32	6	18		3.5	400	24x54°	50	A magazzino
25	1	25	33	6	18	310	4	460	24x54°	50	A magazzino
30		30	38	6	18		4	560	24x54°	50	A magazzino
35		35	43	5	15		4	700	24x60°	50	Su richiesta
40		40	49	4	12	525	4.5	840	24x65°	50	Su richiesta
50	2	50	60	4	12		5	1300	48x50°	25	Su richiesta

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)