

SPECIFICHE TECNICHE**Andris RS EU 10/3****Andris RS EU 10U/3****Andris RS EU 15/3****Andris RS EU 15U/3****Andris RS EU 30/3****DATI TECNICI**

Capacità

10 l

10 l

15 l

15 l

30 l

Installazione

Sopralavello

Sottolavello

Sopralavello

Sottolavello

Sopralavello

Potenza

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,5 kW

Tensione

220/240 V

220/240 V

220/240 V

220/240 V

220/240 V

Tempo di riscald. ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)

0,30 h,min

0,30 h,min

0,45 h,min.

0,45 h,min.

1,10 h,min.

Temp. Max d'esercizio

78 °C

78 °C

78 °C

78 °C

78 °C

Dispersione termica a 65°C

0,46 kWh/24h

0,71 kWh/24h

0,61 kWh/24h

0,85 kWh/24h

0,77 kWh/24h

Pressione max d'esercizio

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

8 bar

Peso netto

6,6 kg

6,6 kg

7,4 kg

7,4 kg

12,8 kg

Protezione

X1 IP

X1 IP

X1 IP

X1 IP

X1 IP