

ruote a struttura monolitica in polipropilene *polypropylene wheels*



componenti ruota - caratteristiche

- Struttura portante in polipropilene antiurto colore nero.
- Movimento mozzo: alesaggio passante.
- Temperatura d'impiego da +5°C a +40°C.
- Buona resistenza agli aggressivi chimici.
- Buona resistenza all'abrasione.

wheel components - features

- Shock black resistant polypropylene wheel.
- Type of bearing: plain bearing.
- Temperature range: from +5°C to +40°C.
- Good resistance to chemicals.
- Good resistance to abrasion.




30x15	2EPA030006	6x21	25
36x15	2EPA036006	6x21	25
40x18	2EPA040008	8x21	25
50x18	2EPA050008	8x21	35
50x22	2EPA050L08	8x28	40
50x24	2EPA050P08	8x28	50
60x22	2EPA060L08	8x28	50
75x24	2EPA075008	8x28	60
75x32	2EPA075L10	10x36	70
80x22	2EPA080008	8x28	55
100x24	2EPA100S08	8x28	70
100x32	2EPA100P10	10x36	90
125x24	2EPA125S08	8x28	80
125x32	2EPA125L10	10x36	100
150x32	2EPA150010	10x36	100

varianti *options*

girevole codolo filettato freno pedale anteriore / threaded stem castor with front foot lever brake

standard L



50x18	M8x15	24,5	66,0	3EPA0500VLD	35
50x18	M10x15	24,5	66,0	3EPA0500VLD2	35

fisso piastra / fixed castor

standard L



40x18	48x48	30x30	5.2	62,0	3EPA0400FLO	25
50x18	48x48	30x30	5.2	66,0	3EPA0500FLO	35
50x18	55x55	44x44	6.2	66,0	3EPA0500FLO2	35
50x22	60x60	46x46	6.2	72,0	3EPA050LFLO	40
60x22	60x60	46x46	6.2	82,0	3EPA060LFLO	50
80x22	60x60	46x46	6.2	103,0	3EPA0800FLO	55

girevole piastra / swivel castor

standard M / standard S



50x24	60x60	43-49x43	6.4	25,0	73,5	3EPA050PGM0	50
75x24	60x60	43-49x43	6.4	30,5	101,0	3EPA0750GM0	60
100x24	60x60	43-49x43	6.4	40,0	123,5	3EPA100SGM0	70
125x24	60x60	43-49x43	6.4	43,0	148,5	3EPA125SGM0	80
75x32	90x70	65-75x45	9	28,0	109,0	3EPA075LGS0	70
100x32	90x70	65-75x45	9	40,0	131,5	3EPA100PGS0	90
125x32	90x70	65-75x45	9	40,0	156,5	3EPA125LGS0	100
150x32	90x70	65-75x45	9	45,0	181,5	3EPA1500GS0	100

girevole piastra freno pedale anteriore / swivel castor with front foot lever brake

standard M / standard S



50x24	60x60	43-49x43	6.4	25,0	73,5	86	3EPA050PGMD	50
75x24	60x60	43-49x43	6.4	30,5	101,0	91	3EPA0750GMD	60
100x24	60x60	43-49x43	6.4	40,0	123,5	101	3EPA100SGMD	70
125x24	60x60	43-49x43	6.4	43,0	148,5	104	3EPA125SGMD	80
75x32	90x70	65-75x45	9	28,0	109,0	95	3EPA075LGSD	70
100x32	90x70	65-75x45	9	40,0	131,5	107	3EPA100PGSD	90
125x32	90x70	65-75x45	9	40,0	156,5	107	3EPA125LGSD	100
150x32	90x70	65-75x45	9	45,0	181,5	112	3EPA1500GSD	100

girevole foro per vite / bolt hole castor

standard M / standard S



50x24	10.2	25,0	73,5	3EPA050PQM0	50
75x24	10.2	30,5	101,0	3EPA0750QM0	60
100x24	10.2	40,0	123,5	3EPA100SQM0	70
125x24	10.2	43,0	148,5	3EPA125SQM0	80
75x32	12.2	28,0	109,0	3EPA075LQS0	70
100x32	12.2	40,0	131,5	3EPA100PQS0	90
125x32	12.2	40,0	156,5	3EPA125LQS0	100
150x32	12.2	45,0	181,5	3EPA1500QS0	100