

ROBUST

Collari a bullone

I collari ROBUST sono particolarmente indicati quando è richiesto un'azione di serraggio ad alta tenuta o dove sono previsti tubi rinforzati; la vasta gamma disponibile permette l'utilizzo in molteplici settori e applicazioni.



Materiali

W2
W4
W5

Diametro mm	Codice articolo			Q.tà Imballo		Banda mm	Bullone
	W2	W4	W5	W2	W4 W5		
17-19	ST19W2	SX19W4	SX019W5	50	A RICHIESTA DEL CLIENTE	18	5MA
20-22	ST22W2	SX22W4	SX022W5	50			
23-25	ST25W2	SX25W4	SX025W5	50			
26-28	ST28W2	SX28W4	SX028W5	50			
29-31	ST31W2	SX31W4	SX031W5	50			
32-35	ST35W2	SX35W4	SX035W5	50			
36-39	ST39W2	SX39W4	SX039W5	50			
40-43	ST43W2	SX43W4	SX043W5	50			
44-47	ST47W2	SX47W4	SX047W5	50			
48-51	ST51W2	SX51W4	SX051W5	50			
52-55	ST55W2	SX55W4	SX055W5	50			
56-59	ST59W2	SX59W4	SX059W5	50			
60-63	ST63W2	SX63W4	SX063W5	50			
64-67	ST67W2	SX67W4	SX067W5	50			
68-73	ST73W2	SX73W4	SX073W5	25			
74-79	ST79W2	SX79W4	SX079W5	25			
80-85	ST85W2	SX85W4	SX085W5	25			
86-91	ST91W2	SX91W4	SX091W5	25			
92-97	ST97W2	SX97W4	SX097W5	25			
98-103	ST103W2	SX103W4	SX103W5	25			
104-112	ST112W2	SX112W4	SX112W5	25			
113-121	ST121W2	SX121W4	SX121W5	25			
122-130	ST130W2	SX130W4	SX130W5	25			
131-139	ST139W2	SX139W4	SX139W5	15			
140-148	ST148W2	SX148W4	SX148W5	15			
149-161	ST161W2	SX161W4	SX161W5	15			
162-174	ST174W2	SX174W4	SX174W5	15			
175-187	ST187W2	SX187W4	SX187W5	15			
188-200	ST200W2	SX200W4	SX200W5	15			
201-213	ST213W2	SX213W4	SX213W5	15			
214-226	ST226W2	SX226W4	SX226W5	15			
227-239	ST239W2	SX239W4	SX239W5	15			
240-252	ST252W2	SX252W4	SX252W5	15			

Diametri superiori su richiesta