

| | | | |
|---|---------------|---|----|
| | BW 1253 | Giravite cercafase  0,5x100 mm | 1 |
| | BW 42 | Chiavi combinate  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 22 |
| | BW 96BPC/SC9 | Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica  1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm | 9 |
| | BW 900 | Chiavi a bussola esagonali 1/4"  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
| | BW 900L | Chiavi a bussola a mano lunghe 1/4"  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm | 13 |
| | BW 900FTX | Chiavi a bussola a mano per viti con teste a profilo Torx® 1/4"  E4-E5-E6-E7-E8-E10 | 6 |
| | BW 900ME | Chiavi a bussola maschio esagonale 1/4"  3-4-5-6-7-8 mm | 6 |
| | BW 900TX | Chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® 1/4"  T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25 | 8 |
| | BW 900LP | Chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4"  0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm | 4 |
| | BW 900PH | Chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® 1/4"  PH0-PH1-PH2-PH3 | 4 |
| | BW 895/1 | Bussole portainseriti per BW 861, BW 862, BW 866  | 1 |
| | BW 900/20 | Prolunga - 1/4" 50 mm | 1 |
| | BW 900/20L | Prolunga - 1/4" 100 mm | 1 |
| | BW 900/25 | Snodo 1/4" | 1 |
| | BW 900/30 | Quadro con impugnatura 1/4" 150 mm | 1 |
| | BW 900/42 | Quadro scorrevole 1/4" 115 mm | 1 |
|  | BW 900/55 | Cricchetto reversibile 1/4"  150 mm | 1 |
| | BW 910A | Chiavi a bussola a mano bocca esagonale 3/8"  6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm | 18 |
| | BW 910AL | Chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale 3/8"  8-10-11-12-13-14-17-19 mm | 8 |
| | BW 910FTX | Chiavi a bussola a mano per viti con testa a profilo Torx® 3/8"  E6-E7-E8-E10-E11-E12-E14 | 7 |
| | BW 910PE | Chiavi a bussola maschio esagonale 3/8"  4-5-6-7-8-9-10 mm | 7 |
| | BW 910TX | Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 3/8"  T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 7 |
| | BW 910/21 | Prolunga - 3/8"  75 mm | 1 |
| | BW 910/22 |  150 mm | 1 |
| | BW 910/25 | Snodo 3/8"  | 1 |
| | BW 920/15 | Raccordo - F1/2"xM3/8"  1/2" -  3/8" | 1 |
|  | BW 1256/C21-1 | Microgiravite con 21 inserti intercambiabili da 4 mm e impugnatura  4 mm | 22 |
| | BW 55 | Chiavi a forchetta doppie  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | 11 |
| | BW 90 | Chiavi poligonali doppie curve  6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm | 11 |
| | BW 97TX/SC8 | Serie di 8 chiavi maschio piegate per viti con impronta Torx®, brunite, con supporto in plastica  T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 8 |
| | BW 910/16F | Raccordo - F3/8"xM1/2"  3/8" -  1/2" | 1 |
| | BW 920A | Chiavi a bussola esagonali 1/2"  8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm | 20 |
| | BW 920FTX | Chiavi a bussola 1/2" per viti con teste a profilo Torx® 1/2"  E10-E12-E14-E16-E18-E20-E22-E24 | 8 |
| | BW 920PE | Chiavi a bussola maschio esagonale 1/2"  5-6-7-8-9-10-12-14 mm | 8 |
| | BW 920PE-L | Chiavi a bussola maschio esagonale lunghe 1/2"  5-6-7-8-9-10-12-14 mm | 8 |
| | BW 920TX | Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 1/2"  T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60 | 7 |
| | BW 920TX-L | Chiavi a bussola maschio per viti con impronta Torx® 1/2"  T30-T40-T45-T50-T55-T60-T70 | 7 |
| | BW 920AL | Chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale 1/2"  10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm | 15 |
| | BW 920/21 | Prolunga - 1/2" 125 mm | 1 |
| | BW 920/22 | Prolunga - 1/2" 250 mm | 1 |
| | BW 920/25 | Snodo 1/2" | 1 |
|  | BW 920/55 | Cricchetto reversibile  260 mm | 1 |
| | BW 1048 | Pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1 |
| | BW 1052 | Pinze autobloccanti ganasce concave 190-240 mm | 2 |
| | BW 1082BM | Tronchesi a taglienti diagonali  160 mm | 1 |
| | BW 1098 | Tenaglie per cementisti 220 mm | 1 |
| | BW 1128BMX | Forbici per elettricisti lame diritte in acciaio inox con microdentatura 150 mm | 1 |
| | BW 1150BM | Pinze universali a grande effetto  180 mm | 1 |
| | BW 1166BM | Pinze a becchi mezzotondi diritti  200 mm | 1 |
| | BW 1168BM | Pinze a becchi mezzotondi piegati  200 mm | 1 |
| | BW 30 | Punzoni Ø 2-3-4 mm | 3 |
| | BW 31 | Cacciaspina Ø 2-3-4-5-6-8 mm | 6 |
| | BW 32 | Bulino Ø 4 mm | 1 |
| | BW 34 | Scalpelli piatti 150-175-200 mm | 3 |
| | BW 36 | Ugnetti 130 mm | 1 |
| | BW 1370 | Martello tipo tedesco  500 g | 1 |
| | BW 1390 | Mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm | 1 |
| | BW 1692/3 | Flessometri 3 m | 1 |
| | BW 1712T | Magnete telescopico | 1 |
| | BW 1719BMAB/Q | Lime quadre a taglio mezzodolce, con impugnatura  200 mm | 1 |
| | BW 1719BMAB/T | Lime triangolari a taglio mezzodolce, con impugnatura  200 mm | 1 |
| | BW 1719BMAB/P | Lime piatte a taglio mezzodolce, con impugnatura  200 mm | 1 |
| | BW 1719BMAB/M | Lime mezzotonde a taglio mezzodolce, con impugnatura  200 mm | 1 |
| | BW 1719BMAB/R | Lime tonde a taglio mezzodolce, con impugnatura  200 mm | 1 |
| | BW 1737NX | Spazzola fili d'acciaio 270 mm | 1 |
|  | 1201E | giravite lama piatta  2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm | 6 |
| | 1201EN | giravite per viti a testa con intaglio  4x30 mm | 1 |
|  | 1202E | giravite Phillips®  PH0x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm | 4 |
| | 1202EN | giravite Phillips®  PH1x30 mm | 1 |
|  | 1207E/TX | chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx®  T06-T07-T08-T09-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 | 12 |
|  | 1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori  19÷60 mm | 1 |
| | 1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori  19÷60 mm | 1 |
|  | 1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi  19÷60 mm | 1 |
|  | 1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi  19÷60 mm | 1 |
|  | BW 861/C61 | Serie di 60 inserti con portainseriti magnetico, in astuccio tascabile  | 61 |
| | 1771 | cutter | 1 |
|  | BW 910/55 | Cricchetto reversibile  205 mm | 1 |
| | 943E | chiavi a bussola con impugnatura  6-7-8-9-10-11-12-13 mm | 8 |
| | BW 96T | Chiavi maschio esagonale con impugnatura 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm | 8 |
| | BW 1149F | Pinza spellafili frontale autoregolabile 175 mm | 1 |
| | BW 1602 | Pinza per capicorda preisolati 0,75÷6  mm ² | 1 |
| | BW 1603 | Pinza per capicorda non isolati 1,25÷5,5  mm ² | 1 |
| | BW 1606T | Pinza per capicorda a tubetto, crimpatura su 4 lati 0,1÷10 mm ² | 1 |
| | BW 1608 | Pinza per capicorda preisolati 0,5÷6  mm ² | 1 |
| | BW 141 | Chiavi combinate diritte a cricchetto 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19 mm | 10 |
| | BW 410/SP19 | Serie di punte rullate in cassetta in plastica Ø 1÷10 mm x 0,5 mm | 19 |
| | BW 1725CR | Miniseghetto 260 mm | 1 |
| | BW 97TTX | Chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta Torx® T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 | 9 |
| | BW 1682 | Righe flessibili graduate 300 mm | 1 |
| | BW 1650 | Calibro a corsoio 150 mm | 1 |
| | BW 1380 | Mazzette 1000 g | 1 |
| | BW 720 | Chiavi a bussola macchina 1/2"  10-12-13-15-17-19-21-24 mm | 8 |
| | BW 720L | Chiavi a bussola macchina serie lunga 1/2"  17-19-21-22 mm | 4 |
| | BW 720/21 | Prolunga macchina - 1/2" 125 mm | 1 |
| | BW 900/16 | Raccordo - 1/4"  1/4" -  3/8" | 1 |
| | BW 910/15 | Raccordo - F3/8" xM1/4  3/8" -  1/4" | 1 |
| | BW 920/16 | Raccordo - F1/2"xM3/4"  1/2" -  3/4" | 1 |
| | BW 943FL | Chiavi a bussola esagonale flessibili con impugnatura  6-7-8 mm | 3 |
| | BW 1687D | Punta di precisione diritta 153 mm | 1 |
| | BW 1687U | Punta di precisione ad uncino 153 mm | 1 |
| | BW 1687A | Punta di precisione piegata a 90° 153 mm | 1 |
| | BW 1687AC | Punta di precisione piegata corta 153 mm | 1 |
| | BW 1725 | Seghetto 420 mm | 1 |
| | BW 1833S | Torcia LED ad alta luminosità in robusto alluminio anodizzato, 200 Lumen 200 lumen | 1 |